# ESSIEUX COMPACT FREINÉS 1500 kg

**№** Technique

Tourillon:

Modèle: COMPACT

Type d'essieu : B 1600-3
PTAC solo : 1500 kg
PTAC tandem : 3 000 kg
Freins : 2051 Ab ou Ad
Perçages : 112x5, 140x5

161,5 mm

L'adaptation de la roue doit être vérifiée par le client ou par AL-KO SAS, dans ce cas, le client doit fournir un échantillon de roue à AL-KO SAS.

**Attention :** les déports sont différents selon les perçages. Veuillez en tenir compte lors du choix de vos roues. À respecter également les gardes au coffre de roue (voir page 156). Veillez à respecter les déports mini-maxi de la page ci-contre.

Les essieux avec perçages européens sont également disponibles avec des freins AAA.

Voir descriptif pages 176 et 177. Nous contacter SVP.



#### Gamme

		PERÇAGE EUROPEEN 112x5				PERÇAGE SPÉCIAL 140x5			
	Solo		Tandem			Solo	Tandem		
Voie	EAB	Vis de roues sphériques M 12x1,5 Code article	Vis de roues sphériques M 12x1,5 Code article	Vis de roues sphériques M 12x1,5 Code article		Vis de roues sphériques M 14x1,5 Code article	Vis de roues sphériques M 14x1,5 Code article	Vis de roues sphériques M 14x1,5 Code article	
mm	mm	Gode at tible	essieu avant	essieu arrière	kg	Gode at ticle	essieu avant	essieu arrière	kg
1250	800	200 210 51	200 210 53	200 210 55	50,0	200 210 71	200 210 72	200 210 73	50,0
1300	850	200 211 51	200 211 53	200 211 55	50,0	200 211 71	200 211 72	200 211 73	50,0
1350	900	200 212 51	200 212 53	200 212 55	50,0	200 212 71	200 212 72	200 212 73	50,0
1400	950	200 213 51	200 213 53	200 213 55	50,0	200 213 71	200 213 72	200 213 73	50,0
1 450	1000	247 556	247 556 03	247 556 05	50,0	213 853 71	213 853 72	213 853 73	50,0
1490	1040	200 214 51	200 214 53	200 214 55	51,0	200 214 71	200 214 72	200 214 73	51,0
1520	1070	200 215 51	200 215 53	200 215 55	51,0	200 215 71	200 215 72	200 215 73	51,0
1550	1100	247 557	247 557 03	247 557 05	51,0	213 854 71	213 854 72	213 854 73	51,0
1600	1150	200 216 51	200 216 53	200 216 55	51,0	200 216 71	200 216 72	200 216 73	51,0
1650	1200	247 558	247 558 03	247 558 05	53,0	213 855 71	213 855 72	213 855 73	53,0
1670	1220	200 217 51	200 217 53	200 217 55	53,0	200 217 71	200 217 72	200 217 73	53,0
1700	1250	247 559	247 559 03	247 559 05	53,0	213 856 71	213 856 72	213 856 73	53,0
1750	1300	200 208 51	200 208 53	200 208 55	53,0	200 465 71	200 465 72	200 465 73	53,0
1760	1310	200 218 51	200 218 53	200 218 55	53,0	200 218 71	200 218 72	200 218 73	53,0
1800	1350	200 219 51	200 219 53	200 219 55	54,0	200 219 71	200 219 72	200 219 73	54,0
1850	1400	247 560	247 560 03	247 560 05	54,0	213 858 71	213 858 72	213 858 73	54,0
1900	1 450	200 220 51	200 220 53	200 220 55	54,0	247 560 71	247 560 72	247 560 73	54,0
1950	1500	247 561	247 561 03	247 561 05	55,0	213 859 71	213 859 72	213 859 73	55,0
1980	1530	200 221 51	200 221 53	200 221 55	55,0	200 221 71	200 221 72	200 221 73	55,0
2000	1550	247 562	247 562 03	247 562 05	55,0	213 860 71	213 860 72	213 860 73	55,0
2030	1580	200 222 51	200 222 53	200 222 55	55,0	200 222 71	200 222 72	200 222 73	55,0
2050	1600	200 209 51	200 209 53	200 209 55	56,0	200 466 71	200 466 72	200 466 73	55,0
2075	1625	200 223 51	200 223 53	200 223 55	56,0	200 223 71	200 223 72	200 223 73	56,0
2120	1670	200 224 51	200 224 53	200 224 55	56,0	200 224 71	200 224 72	200 224 73	56,0
2150	1700	247 563	247 563 03	247 563 05	57,0	213 861 71	213 861 72	213 861 73	57,0
2200	1750	200 225 51	200 225 53	200 225 55	57,0	200 225 71	200 225 72	200 225 73	57,0

## Fourniture comprenant

- I Arrêt de gaine solo soudé sur 1/2 liaison
- I Kit palonnier 1 730 424 sur essieu solo
- I Câbles non montés
- I Vis de roue
- I Notice de montage et d'entretien

## À commander séparément

- I Arrêt de gaine tandem à boulonner 249 236
- Palonnier double 238 576

## Protection de surface

- I Corps d'essieu galvanisé
- I Flasques de frein zingués, bichromaté noirs.

## ★ Accessoires

(à commander séparément)

- I Pattes d'amortisseurs
- Amortisseurs
- I Kit tringlerie M10 solo : 1 730 423 Kit tringlerie M10 tandem : 374 432





