

Roue Jockey PREMIUM

AL-KO

QUALITY FOR LIFE

Pour déplacer facilement votre remorque ou caravane




I Les Plus

- 1 Solidité à toute épreuve**
Charge d'appui statique 300 kg
- 2 Avec sabot amortissant**
Les irrégularités de la route (ex: bordure de trottoir) sont amorties
- 3 Témoin de charge intégré**
- 4 Bande de roulement stable**
230 x 80 mm large et bombée
- petite surface d'appui
- surface d'appui importante sur sol mou
- 5 Manivelle ergonomique**
La butée à billes sous la manivelle facilite l'utilisation
- 6 Manivelle ergonomique et démontable**
- 7 Roue démontable**
- 8 Protection de surface optimale**
Galvanisation à chaud (épaisseur 70 microns). L'usure due au frottement lors du réglage en hauteur du collier est moindre.



Roue Jockey PREMIUM

Charge d'appui statique max. 300 kg
 Charge d'appui dynamique max. 180 kg
 Diamètre Ø 48 mm
 Roue 230 x 80 mm
 Roulement A billes
 Poids 9,8 kg
Code article 1 221 695



Butée à billes intégré

Poignée de manoeuvre
 Pour roues jockey Ø 48 mm



Les Plus

- I Manœuvrabilité**
Manoeuvre en toute simplicité
- I Simplicité**
Montage simple en post-équipement sur toutes les roues jockey 48 mm à l'aide de 4 vis
- I Sécurité**
Sécurité contre la perte de votre roue jockey

I Contenu

1 poignée incluant matériel de fixation et notice

Code art. 1 210 182